

Profils	Suga	Virsmas apstrāde	Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm) / Kvalitāte
Ēvelēti termokoksnes materiāli					
HR40	Priede	Gludi ēvelēts	18	42/92/118	3000–5400 (solis 300mm) / AB
HR40	Priede	Gludi ēvelēts	26	117/140	3000–5400 (solis 300mm) / AB
HR40	Priede	Gludi ēvelēts	42	42/92/140	3000–5400 (solis 300mm) / AB
HBR0	Priede	Gludi ēvelēts	26	68	3000–5400 (solis 300mm) / AB
Terases termokoksnes materiāli					
HR40	Priede	Gludi ēvelēts	26	117/140	3000–5400 (solis 300mm) / AB
DECL	Priede	Gludi ēvelēts	26	115	3000–5400 (solis 300mm) / AB
DECM / DEC D	Priede	Gludi ēvelēts	26	140	3000–5400 (solis 300mm) / AB
Apdares termokoksnes materiāli					
STS	Priede	Gluda/Birstēta	14	92/118/140	3000–5400 (solis 300mm) / AB
UYS0	Priede	Gludi ēvelēts	19	142	3000–5400 (solis 300mm) / AB
UTS/U TV	Priede	Gludi ēvelēts	20	117	3000–5400 (solis 300mm) / AB
C15	Egle	Gluda/Birstēta	20	186	3000–5400 (solis 300mm) / AB
C3	Bezzaru priede	Gluda	20	115/138	3000–5400 (solis 300mm) / AB
HR40	Bezzaru priede	Gludi ēvelēts	20	138	3000–5400 (solis 300mm) / AB
UTS2	Priede	Gludi ēvelēts	32	142	3000–5400 (solis 300mm) / AB

* Izmēri ilustratīvi; pieejami arī citi profili, šķērsgriezumi un garumi pēc pasūtījuma.