

Profils	Virsmas apstrāde	Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm) / Kvalitāte
Āra apdares dēļi				
HS0	Gludi ēvelēts	18	95/120/145/170/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
HS4K	Smalki zāģēts	21	95/120/145/170/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYMO	Gludi ēvelēts	18	146	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYV0	Gludi ēvelēts	18	95/120/145	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYR0	Gludi ēvelēts	21	95	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYTO	Gludi ēvelēts	21	145/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UTVK	Smalki zāģēts	21	121/146	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYVK	Smalki zāģēts	21	95/120/145/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYSK	Smalki zāģēts	21	95/120/145/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
HB4K	Smalki zāģēts	21	120	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UTFO/UTS6/UTV0	Gludi ēvelēts	18	121/146	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UTFL	Gludi ēvelēts	19	195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYLK	Smalki zāģēts	21	145	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UPS0/UPW0	Gludi ēvelēts	23	70/96/120/146	3000–6000 (solis 300mm) / AB
Iekšējās apdares dēļi				
STV0	Gludi ēvelēts	11	96	3000–6000 / AB
STMO	Gludi ēvelēts	12	96	3000–6000 (solis 300mm) / AB
STF0	Gludi ēvelēts	12	120	3000–6000 (solis 300mm) / AB
STV0	Gludi ēvelēts	12	121	3000–6000 (solis 300mm) / ABC
STS0/STSV	Gludi ēvelēts	14	120	3000–6000 (solis 300mm) / AB
STP	Gludi ēvelēts	14	121	3000–6000 (solis 300mm) / AB
STF0	Gludi ēvelēts	14	146	3000–6000 (solis 300mm) / AB
Grīdas dēļi				
PTLO	Gludi ēvelēts	28	120/145	3000–6000 (solis 300mm) / AB
PTLO	Gludi ēvelēts	33	145/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
Jumta klājs				
RTRG	Smalki zāģētss	20	120	3000–6000 (solis 300mm) / B

* Izmēri ilustratīvi; pieejami arī citi profili, šķērs griezumā un garumi pēc pasūtījuma.