

Kvalitāte	Apstrāde	Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)
Konstrukciju materiāli līdz 6000mm				
1.šķira/SF	KD18	45	45	3000–6000 (solis 300mm)
B šķira/VI	KD18	45	45	3000–6000 (solis 300mm)
C24	KD18	45	70/95/120/145/170/195/220/245/295*	3000–6000 (solis 300mm)
C14 vai B šķira	KD18	45	70/95/120/145/170/195/220/245	3000–6000 (solis 300mm)
AB	KD18	70	70	3000–6000 (solis 300mm)
C24	KD18	70	145/195	3000–6000 (solis 300mm)
C24	KD18	95	195	3000–6000 (solis 300mm)
AB	KD18	90	90	3000–6000 (solis 300mm)
Viengabala konstrukciju materiāli <6000mm*				
C24	KD18	45	120/145/170/195/220/245	6600 un 7200
C24	KD18	70	145/170/195/220/245	6600 un 7200
C24	KD18	60	120/145/170/195	6600 un 7200
Garumā audzēti (FJ) konstrukciju materiāli <6000mm*				
C24	KD18	45	120/145/170/195/220/245	6000–12000
Impregnēti konstrukciju materiāli				
1.šķira/SF vai B šķira VI	zaļš/brūns	45	45	3000–6000 (solis 300mm)
AB	zaļš/brūns	90	90	3000–6000 (solis 300mm)
C24	zaļš/brūns	45	70/95/120/145/170/195/220/245	3000–6000 (solis 300mm)

* Izmēri ilustratīvi; pieejami arī citi profili, šķērs griezumā un garumi pēc pasūtījuma. *Noteikts minimālais pasūtījuma apjoms (jautāt pārstāvim)